



Diversey™

F&B

Divergard 2500

WT91

Katlakivi ja korrosiooni tõrje autoklaavidele ja pastörisaatoritele

Kirjeldus

Divergard 2500 on vee kõvaduse stabilisaator ja korrosiooni inhibiitor, mis on välja töötatud autoklaavidele ja pastörisaatoritele.

Põhiomadused

- Vältib korrosiooni ja pikendab seadmete eluiga
- Sästab energiat soojusülekanvattel pindadel ja pikendab süsteemi eluiga, takistades korrosiooni tekkel
- Kõrge efektiivsus madalatel kontsentratsioonidel

Eelised

- Toodab heledaid ja läikivaid pakendeid
- Tõhus dispergeerija rasvale ja õlile

Kasutusjuhend

Antud toode pärsib metallpindade sadestumist ja korrosiooni teket süsteemis, mille kaltsiumi kõvadus (CaCO₃) on vahemikus 150 kuni 250 mg. Toodet tuleks hoida eraldatuna ega mitte segada teiste toodetega. Võtke ühendust kohaliku Diversey veepuhastus eksperdiga kasutuskontsentratsiooni arvutamiseks, mis määratakse toitevee parameetrite ja süsteemi tingimustega.

Tehnilised andmed

Välimus	selge kahvatukollane vedelik
Suhteline tihedus 20C juures	1,1
pH (1% lahus 20C juures)	7,9
Keemiline hapnikutarve (KHT)	220 gO ₂ /kg
Lämmastikisisaldus (N)	21 g/kg
Fosforisisaldus (P)	13,2 g/kg

Ülaltoodud andmed kehtivad tavatootmise korral, tegemist ei ole spetsifikatsiooniga

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Toote kasutamisel on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprille ja kummikindaid. Vältige kokkupuudet silmade, naha või riietega. Mitte allaneelata. Aine kokkupuutel pesta nahka rohke veega. Lisateavet keskkonna ja ohutuse kohta leiate ametlikust toote ohutuskaardilt.

Säilitage Divergard 2500 mõõdukal temperatuuril ja kaitske külmumise eest.

Toote sobivus

Toote pealekandmiseks sobilikud doseerimisseadmed ja liinid peavad kuuluma toidu- ja joogitööstustes laialt levinud korrosioonikindlate materjalide hulka. Kui kahtlete, siis on soovitatav individuaalseid materjale enne vahendi pikemaajalist kasutamist katsetada.

Test meetod

Kontrollparameeter autoklaavi - või pastörisaatorivees on molübdaat. Võtke ühendust oma kohaliku Diversey veepuhastuse ekspertiga lisateabe saamiseks



Cooling and retort water treatment products - all food processing areas (G5) and Boiler treatment products - all food processing areas/nonfood contact (G7) (Registration: 156759)



Divergard™

PUHASTAJA KAUBAMAJA

AS Ebeta

Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262

myyk@puhastajakaubamaja.ee

www.puhastajakaubamaja.ee

