



F&B Divos 80-6

VM35

Divos toodete ensüümlisand kõikidele membraanitüüpidele

Kirjeldus

Divos 80-6 on ilma pindaktiivsete aineteta ensüümipõhine vedel lisand pesuainele, mida kasutatakse koos erinevate Divos toodetega sõltuvalt membraani tüübist ja eemaldatavast mustusest.

Divos 80-6-te kasutatakse tavaliselt koos leeliseliste Divos toodetega piima- ja ravimitööstustes.

Divos 80-6 sobib kasutamiseks ka koos enamike leeliseliste Divos toodetega paljudes kasutuskohtades mujal toiduaine ja karastusjookide tööstustes.

Põhiomadused

- Divos 80-6-te on testitud ja see on saanud heakskiidu kasutamiseks koos kõigi MF, UF, NF ja RO tüüpi membraanidega.
- Divos 80-6 koos leeliseliste Divos toodetega on väga tõhus valkude eemaldamisel kloori mittetalumatelt membraanidelt piimatööstustes.
- Divos 80-6 koos leeliseliste Divos toodetega on väga tõhus orgaanilise ja anorgaanilise mustuse eemaldamisel kloori mittetalumatelt membraanidelt paljudes kasutuskohtades toiduaine ja karastusjookide tööstustes.
- Divos 80-6 koos teiste Divos toodetega on väga tõhus probleemsetes leotuskohtades, st membraanseadmetes, mille töövõime on vähenenud valkude liigse sadestumise tõttu.

Eelised

- Testitud kõigi tähtsamate MF, UF, NF ja RO membraanitüüpide puhul ning toode on saanud heakskiidu peamistelt seadmete tootjatelt.
- Koos teiste leeliseliste Divos toodetega tõstab puhastustõhusust ja tootlikkust ning parandab lõpptoote kvaliteeti.
- Erakordselt paindlik ning sobib kasutamiseks koos paljude teiste leeliseliste Divos toodetega pesemisvõime parandamiseks, veevoolu suurendamiseks ja puhastustõhususe tõstmiseks.
- Koos teiste Divos toodetega on väga tõhus valkude ja muu orgaanilist päritolu mustuse eemaldamisel, lubjakivi settimise ennetamisel piimatööstustes ning puhastus- ja tootmistõhususe tõstmisel.
- Sobib kasutamiseks toiduaine ja karastusjookide tööstustes koos teiste leeliseliste Divos toodetega RO membraanides, millel on madal pH-taluvus ja mille probleem seisneb orgaanilises ja anorgaanilises mustuses; toode taastab veevoolu ja optimeerib tootmismahu.
- Teiste leeliseliste Divos toodetega kombineeritult taastab suurepäraselt piimatööstuste seadmete valgusademe tagajärjel vähenenud võimsuse. Toode puhastab blokeerunud membraanipoorid, suurendab läbilaskvust, taastab vee voolukiiruse ning tagab seadme täisvõimsuse.
- Enamiku membraanide puhastusseadmete puhul kasutatakse toodet üks kord ja seejärel see kõrvaldatakse. Kemikaali ühtlaseks doseerimiseks võib kasutada automaatset taimeriga doseerimist.





F&B Divos 80-6

VM35

Kasutusjuhised

Divos 80-6-te kasutatakse kontsentratsioonides 0,3-0,5 massi% (0,3-0,5 mahu%) temperatuuril 30-50 °C erineva kestvusega sõltuvalt sellest, kas on tegemist ringpesu või leotusmeetodiga ning olenevalt membraanitüübist ja mustuse liigist.

Divos 80-6-te kasutatakse alati koos teiste Divos toodetega. Temperatuur ja pH, mille juures Divos 80-6-te kasutatakse, sõltub membraani puhastustemperatuurist ja pH-taluvusest.

Pärast kasutamist tuleb kõik Divos 80-6-te sisaldavad lahused põhjalikult välja loputada, et need ei jääks toidu ja karastusjookidega kokkupuutuvatele pindadele.

Tehnilised andmed

Välimus: Läbipaistev kahvatukollane vedelik

pH (1% lahus temperatuuril 20°C): 6,1

Suhteline tihedus temperatuuril 20°C: 1,01

Keemiline hapnikutarve (KHT): 216 gO₂/kg

Lämmastiksisaldus (N): 0,1 g/kg

Fosforisisaldus (P): <0,1 g/kg

Ülaltoodud andmed kehtivad tavatootmise kohta; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Säilitada suletud originaalanumates, vältida äärmuslikke temperatuure. Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil.

Toote sobivus

Enne mistahes soovitude andmist tuleb kontrollida koos kliendi, membraani tootja või seadmete tootjaga membraani tüüpi ning selle temperatuuri- ja pH-taluvust.

PUHASTAJA KAUBAMAJA

AS Ebeta

Leiva 2, 12618 Tallinn

Telefon 650 6262

myyk@puhastajakaubamaja.ee

www.puhastajakaubamaja.ee

