



Suma[®] Break Up

Tugevatoimeline rasvaemaldusvahend, sobib kasutamiseks ka alumiiniumil.

Kirjeldus

Suma Break Up D3.5 on kontsentreeritud puhastusvahend rasvase mustuse eemaldamiseks erinevatelt pindadelt köögis.

Peamised omadused

Suma Break Up D3.5 on leeliseline puhastusvahend erinevate pindade käsitsipuhastamiseks köögis. Pindadeks võivad olla põrandad, pinnad, seadmed, tarvikud, ventilatsiooni- ja õhupuhustusseadmed jne.. Koostises on optimaalne kooslus mitte- ja anioonsetest pindaktiivsetest ainetest saavutamaks maksimaalne pinnale haakumine.

Suma Break Up D3.5 eemaldab ka suurepäraselt pinnale kuivanud rasva ja toidujääke. Vaatamata sellele, et toode on väga tõhus, sobib see kasutamiseks ka muidu kemikaalidele tundlikel alumiiniumist pindadel.

Suma Break Up D3.5 on eriti sobilik põrandate pesemiseks kas mopi või madalsurvepesuseadmetega.

Eelised

- Tänu tõhusale koostisele tungib läbi paksu rasvakihi, eemaldab selle ning jätab pinnad puhtaks ning säravaks.
- Lahustab mustuse ning hoiab seda pesulahuses, ei lase sellel ladestuda tagasi pinnale
- Spetsiaalne koostis muudab selle aine ohutuks alumiiniumist pindadele/tarvikutele
- Sobib kasutada vahtu tekitavates seadmetes

Kasutusjuhised

Soovitav on kasutada kontsentratsiooni vahemikus 10-50 ml liitri käesooja vee kohta, sõltuvalt mustuse kogusest ja kasutusmeetodist.

Ühtlaselt täpse doseeringu saavutamiseks soovitame kasutada Diversey QFM süsteemi.

Puhastusmeetod - üldine:

1. Kanda pesulahus (1-5 % kontsentratsioonis) pinnale lapi, mopi, hõõruki või madalsurvepesuseadmega
2. Hõõruda pinda lapi, käsna või harjaga
3. Loputada pind puhta veega ning lasta õhu käes kuivada
4. Vajadusel võib pindasid ja tarvikuid pesulahuses leotada

Puhastusmeetod - fritüüri puhastamine:

1. Lase fritüürist õli välja ning sulge kraan
2. Täida fritüür veega ning lisa ainet 1L 10L vee kohta
3. Lülita seade sisse, kuumuta pesulahus vahemikku 70-80 kraadi ning hoi a sellel temperatuuril u. tund aega. Seejärel lase lahusel veidi jahtuda ning tuhenda fritüür.
4. Hõõru alles jäänud mustus maha, loputa korduvalt puhta kuuma veega ning jäta kuivama.

Tehniline info

Välimus	Selge kollakas vedelik
pH puhtalt:	12.8
pH 1% lahusel:	11.0
Suhteline tihedus (20oC):	1.10

Ülaltoodud näitajad on tüüpilised tavatootmisele ning neid ei tuleks võtta kui spetsifikatsiooni.

D3.5





Suma[®] Break Up

Tugevatoimeline rasvaeemaldusvahend, sobib kasutamiseks ka alumiiniumil.

Ohutu käsitsemine ning säilitamine

Täielik juhend toote käsitlemiseks ning utiliseerimiseks on ära toodud ohutuslehel. Säilitada originaalpakendis ning vältida äärmuslikke temperatuure.

Toote sobivus pindadele

Kasutades vastavalt juhendile sobib Suma Break Up D3.5 enamuste köökides kasutatavate materjalidega, k.a. alumiinium

Pakend

Toote kood	Pakend
7512054	2 ×5L

