

Suma® Nova

Vedel nõudepesuaine kasutamiseks nõudepesumasinates kareda vee tingimustes

Kirjeldus

Suma Nova L6 on väga kontsentreeritud vedel nõudepesuaine kasutamiseks nõudepesumasinates. See eemaldab suurepäraselt mustuse nõudelt kareda vee tingimustes.

Peamised omadused

Suma Nova L6 on tugevatoimeline leeliseline nõudepesuaine kasutamiseks ühe ja mitme paagiga eri tüüpi nõudepesumasinates. See sisaldab segu leeliselitest ning katlakivi teket ohjavatest ainetest, mis eemaldab suurepäraselt kinni kuivanud toitu, rasva ning setteid. Kõrge katlakivi teket ohjavate ainete tase hoiab masina katlakivist puhtana.


Eelised

- Eemaldab kiiresti rasva ning kinni kuivanud toidujäägid
- Hoiab ära masina kattumise katlakiviga
- Väga tõhus tänu eriti kontsentreeritud koostisele

Kasutusjuhised

Suma Nova L6 on doseeritav Diversey Care automaatse doseerimisseadmega. Seda võib doseerida ka masinootja poolt paigaldatud pumpadega. Parimaks pesutulemuseks peaks doseering kareda vee tingimustes olema 0.4-2 ml/l sõltuvalt kohalikest tingimustest. Doseeringuga 2ml/l hoiab Suma Nova L6 ära katlakivi tekke vees näitajatega kuni 205 ppm CaCO₃ 11.5°dH, 20.5°F. Enne esimest kasutamist loputada pump ja voolikud vältimaks aine kristalliseerumist tulenevalt segunemisest mõne teise ainega.

L6





Suma[®] Nova L6

Vedel nõudepesuaine kasutamiseks
nõudepesumasinates kareda vee tingimustes

Tehniline info

Välimus selge kollane vedelik
PH (1% lahusel) 12.2

Suhteline tihedus (20°C) 1.27

Ülaltoodud andmed on tüüpilised tavatootmisele ning neid ei tuleks tõlgendada spetsifikatsioonidena.

Ohutu käsitlemine ning säilitamine

Täielik juhend toote käsitlemise ning utiliseerimise kohta on ära toodud eraldi ohutuskaardil. Säilitada originaalpakendis. Vältida äärmuslikke temperatuure.

Toote sobivus

Kasutades vastavalt soovitudele ja otstarbele sobib Suma Nova L6 enamuste köökides kasutatavatele katematerjalidele. Mitte kasutada leelisele tundlikel katematerjalidel, nagu messing, vask, alumiinium või kumm.

