

TASKI Jontec Destat

Staatikut hajustav põrandapesuvahend

Kirjeldus

Staatilist elektrit hajustav põranda pesu- ja hooldusvahend, mis on mõeldud Jontec ESD kattega põrandate hooldamiseks ning suurendab elektrostaatilist hajustuvust standardpõrandatel selleks, et vähendada staatilise elektri maandusest tingitud probleeme. Unikaalne koostisosa, Avetran™, aitab hoida niiskust põranda pinnal ning aitab seeläbi ära hoida staatilise elektrilöögi.

Omadused

- neutraalne pH
- tõhus puhastusainete kombinatsioon
- tugevdatud Avetran™-iga
- hajustab elektrilaengud suurel põrandapinnal
- mitmekülgne kasutus

Eelised

- Sobib kasutamiseks enamikel veekindlatel põrandapindadel ja -katetel
- Puhastab pinna täielikult ilma seda rikkumata
- Reaktiveerib Jontec ESD staatilise elektri hajustamise omaduse (osa ESD programmist)
- Vähendab kliente ja personali tabavaid staatilisi elektrilööke
- Sobilik kasutamiseks ükskõik millisel veekindlal põrandal ja pinna ettevalmistamisel ESD katte uuendamiseks

Kasutusjuhend

Doseerimine:

Manuaalpesu: 700ml 10l lahuse kohta (7% / 1:14) Masinpesu: 350ml 10l lahuse kohta (3.5%)

Süvapuhasutus enne ESD katte

uuendamist: 700ml 10l lahuse kohta (7%)

Kasutamine:

Manuaalpesu:

Märgpesu: vala pesuvahend täidetud veeämbrisse, kanna lahus määratud pinnale ning eemalda määratud pesulahus.

Esmatöötlus: vala pesuvahend täidetud veeämbrisse, kanna lahus puhta mopiga pinnale ning jäta kuivama. Kasuta Jontec Destat'i Jontec ESD põrandal kuni kolm korda nädalas, et kindlustada staatilise elektri ühtlane jaotuvus. Ära loputa!

Masinpesu:

Põrandapesumasin: vala pesuvahend täidetud veepaaki, kanna lahus pinnale ning eemalda määratud pesulahus.

Süvapuhasutus enne Jontec ESD katte uuendamist: vala pesuvahend aeglastel pööretel töötava ketasmasina täidetud veepaaki, kanna lahus pinnale, puhasta punase Americo kettaga ning eemalda määratud lahus. Enne Jontec ESD katte uuendamist lase pinnal täielikult kuivada.

Tähelepanu:

Ära kasuta vahendit veetundlikel põrandapindadel, näiteks kork või töötlemata puit.

F9b



TASKI Jontec Destat

Tehnilised andmed

- Välimus:
- Suhteline tihedus[20 C]:
- Konsentraadi pH:

- Valmislahuse pH:
- Pesuvahendi kulu m² kohta roheline vedelik 1.03

8.9 +/- 0.5

8.9 7% lahuse juures

15-25 ml/m²

Turvalise käitlemise ja hoiustamise juhised

Turvaline käitlemine:

Antud toote täielik ohutu kasutuse ja –käitlemise juhend on kirjas eraldi toote ohutuskaardil. Ainult professionaalseks kasutuseks.

Hoiustamine:

Hoiusta suletud originaalpakendis ja eemal äärmuslikest temperatuuridest.

Keskkonnainfo

Selles tootes kasutatud surfaktandid on klassifitseeritud biolagunevateks vastavalt EC direktiividele 73/404/ EEC ja 73/405/EEC ja nende edasistele parandustele.

Saadaval järgnevatel pakendites:

Tootekood	Paki suurus
7513121	2x5L

