

TASKI Jontec Eternum

Läikiv põrandavaha

Kirjeldus

Läikiv põrandavaha kõigile vett taluvatele kõvadele põrandatele. Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks suure käidavusega ruumides ja kohtades, mida ei ole peale vahatamist võimalik regulaarselt hooldada.

Põhiomadused

- Läikiv
- Hea kulumiskindlusega
- Sobib hästi kohtadesse, mida ei ole peale vahatamist võimalik regulaarselt hooldada
- Kerge peale kanda, kuivab kiiresti
- Libisemiskindel

Eelised

- Moodustab pinnale hea kulumiskindlusega läikiva kaitsekihi
- Vahatatud pind on kergesti värskendatav polümeere sisaldava põrandahooldusainega
- Regulaarne põrandahooldus ja värskendamine pikendavad oluliselt vaha kestvusaega
- Täidab põhjamaade Luigemärgi nõuded

Kasutusjuhised

Doseerimine:

Kasutusvalmis. Kasutatakse lahjendamata.

Ühest liitrist vahast piisab umbes 25 – 50 m² katmiseks (sõltub põrandapöorsusest ja vanusest).

Kasutamine:


Enne põrandavahatamist peab vana vaha olema täielikult eemaldatud ning põrand puhas ja kuiv. Vaha vajaminev kogus vaha põrandale ja jaota see puhta märja poleerimislapiga või –käsna ribadesse, mille ääred kattuvad. Kanna põrandale 1 – 3 kihti vaha sõltuvalt põrandapöorsusest. Iga kihi järel lasta põrandal korralikult kuivada. Väga kulunud ja poorseid põrandaid tuleks enne vahatamist töödelda alusvahaga (Jontec Technique free).

Pindmine puhastamine ja kohtvahatamine:

Pindmist puhastamist ja kohtvahatamist soovitatakse kasutada juhul, kui vahapind on osaliselt kulunud aga põrandapöorsuses olev vahakiht on korras. Pindmisel puhastamisel eemaldatakse põrandalt kinnitunud mustus ning tasandatakse ja eemaldatakse kulunud vahapind. Puhastatud ja kulunud alale kantakse uus vahakiht.

Vaata lisateavet Jontec Forward free tootelehel ja tutvu ka JD Põrandamaterjalide hooldusjuhendiga.

F2e



TASKI Jontec Eternum

Hooldus:

Regulaarne igapäevakoristus ning põrandapindade hooldus pikendavad vaha kestvust ja lükkavad edasi pinna- ning põhipesu vajadust. Kasuta igapäevakoristuses vaheldumisi käsi- ja masinmeetodit ja hoolda vahatatud pinda regulaarselt põrandahooldusmasinaga Jontec Tensol free conc., Jontec Extra või Jontec Restore – hooldusainega. Lisainformatsiooni erinevate põrandamaterjalide hooldamise kohta saab JD Põrandamaterjalide hooldusjuhendist.

NB!

Säilitada ja kasutada toatemperatuuril. Säilitada originaalpakendis. Ei tohi kasutada linoleum-, töötlemata puit- ja korkpõrandatel.

Tehnilised andmed

Välimus: valge piimjas vedelik

Suhteline tihedus [20°C]: 1,03

pH, lahjendamata: 8,2 – 8,7

Ülaltoodud andmed on tüüpilised suurused. Tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

Koostis:

Polümeerid, vahad, vaigud ja pehmendusained

Mitteioonised tensiidid <5% Säilitusaine (methyl isothiazolinone)

Ohutu käitlemine ja säilitamine

Loputa ja kuivata käed pärast ainega töötamist. Soovitav on kasutada kaitsekindaid ja niisutavat kreemi.

Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja kahjutustamise kohta on eraldi välja toodud ohutuskaardil.

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Säilitada originaalpakendis, kaitstuna suurte temperatuuri muutuste eest.

Heakskiit

Põhjamaade Luigemärk. Litsents nr 351009

Keskkonnainformatsioon

Plastpakendid ja –etiketid sobivad taas- või energiakasutuseks. Konteinerid ja vaadid võib tagastada korduskasutuseks. Kartongpakendid on taaskasutatavast materjalist, valmistatud valgendamata kiududest ja sisaldavad suures osas ümbertöödeldud kiude. Kasutatud toorainetest ja keskkondapuutuvatest detailidest saab lisainformatsiooni JohnsonDiversey Keskkonnapõhimõtteid tutvustavast esitlusest.

Kasutatavad pakendi suurused

Tootekood	Pakendi suurus	Pakendi tüüp
7513327	2 x 5 l	kanister

