

TASKI® Jontec Forward/SD/ J-Flex/QS/ID

Leeliseline põrandapesuaine, vähevahutav

Kirjeldus

Tugevatoimeline leeliseline põrandapesuaine spetsiaalselt põrandapesumasinatele. Selle vähevahutav koostis eemaldab pinnalt igapäevaselt tekkinud tugeva mustuse, settinud mustuse ning rasvad kõikidelt veekindlatelt katmata (v.a. katmata puit) põrandakattematerjalidelt. Samuti sobib suurepäraselt vahakihi pealmise kihi eemaldamiseks.

Peamised omadused

- Toimiv koostis pindaktiivsetest ja leeliselistest komponentidest
- Head mustust lahustavad omadused
- Madal vahutavus, kiire toime
- Erinevad kasutusvõimalused
- Meeldiv värske lõhn
- Sobilik valmistamiseks pindasid ette pealmise kihi taastamiseks

Eelised

- Väga head puhastusomadused kõikidel vett-taluvatel kõvadel põrandakattematerjalidel (v.a. katmata puit)
- Eemaldab efektiivselt mustust, rasva ning ladestunud hoolduainete jääke/kihte.
- Spetsiaalselt kasutamiseks kombineeritud põrandapesumasinate
- Samuti sobib kasutamiseks ketasmasina ning mopiga
- Meelidava värske lõhnaga
- Suurepärase vaha pealmise kihi eemaldamiseks. Loob parema pinna peale kantavate kihtide nakkumiseks

Kasutusjuhised Doseerimine:

TASKI Jontec Forward on saadaval erinevates pakendites ning seda võib doseerida manuaalselt (tavaline kontsentraat) või läbi mõne meie doseerimislahenduse (SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose). Iga doseerimis-süsteemi täpse kasutamise kohta info saamiseks tutvuda tehnilise info tabeliga. Täpne ja õige doseerimine säästab kulusid ning vähendab mõju keskkonnale.

Kasutamine

Manuaalne, pesu mopiga:

Doseerida aine veega täidetud ämbrisse ning kanda lahus pinnale. Lasta toimida (mitte lasta pinnal kuivada), hõõruda ning korjata määrduvad pesulahus kokku.



Kombineeritud põrandapesumasin:

Doseerida aine veega täidetud kombimasina paaki ning kanda pesulahus põrandale. Lasta toimida (vältida ära kuivamist), hõõruda ning korjata määrduvad pesulahus põrandalt kokku. Igapäevaselt toimida samuti, küll aga ei ole tarvis lahuse pinnale jätmise sammu.

Pinna pealmise kattekihi eemaldamine:

Doseerida aine veega täidetud ämbrisse, ketasmasina paaki või kombimasina puhta vee paaki. Kanda lahus pinnale, lasta 5 minutit toimida, hõõruda ning korjata määrduvad pesulahus pinnalt kokku. Loputada puhta veega.

F4h



TASKI® Jontec Forward /SD/Jflex/QS/ID F4h

Leeliseline põrandapesuaine, vähevahutav

Tehniline info

Süsteem	KOOD	Kirjeldus/Pakendi suurus	Ämber	Kombimasin	Välimus	pH	Suhteline tase pH tase tihedus puhtalt valmislahus (20°C)	
Standard konsentr.	7513111	TASKI Jontec Forward 1 x 10 L TASKI	25-250ml / 5L (0,5 kuni 5%)	50-200 ml /10 L (0,5 kuni 2%) 200 ml/10 L (2% pealm. pinna eemald.)	Selge, värvitu	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm ³
	7513109	Jontec Forward 2 x 5 L						
SmartDose	7520206 7520208	TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L	0,2% (70 10 L ämbr) : 1 vajutus	0,2% kuni 0,4% (17 - 35 20 L paaki.) : 1 vaj.	Selge, värvitu	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm ³
Intelligose	7515722 7518324	TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L	N/A	0,2%, 0,3%, 0,5%	Selge, värvitu	10	8,7 (1%)	1.05 g/cm ³
Jflex	7512206	TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L	0,2 to 0,5% (60 kuni 150 /5 L ämbr.)	0,2 või 0,5% (15 kuni 37,5 20 L paaki) 0,2 või 0,5% (15 kuni 37,5 20 L paaki) 0,2 või 0,5% (50 kuni 125 20 L paaki)	Selge, helekollane	11	8,5 (0,5%)	1.03 g/cm ³
	7512205	TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L	0,2 to 0,5% (60 kuni 150 /5 L ämbr.)					
	7512210	TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 5 L	0,2 to 0,5% (200 kuni 500/5 L ämbr.)					
Quattro Select	7517107	TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L	0,2 to 0,4%	0,2 kuni 0,4% 0,4% (pealm. kihi eemald.)	Selge, helekollane	11	8,5 (0,5%)	1.03 g/cm ³

Ülaltoodud info on tüüpiline tavatootmisele ning seda ei tuleks võtta kui spetsifikatsiooni.

Ohutu käsitlemine ning säilitamine

Täielik info toote käsitlemiseks ning utiliseerimiseks on ära toodud toote ohutuskaardil (SDS). <https://sds.sealedair.com/> Ainult professionaalseks kasutamiseks / spetsialistidele. Säilitada originaalses kinnises pakendis vältides äärmuslikke temperatuure.

Toote sobivus

Enne kasutamist testida toodet vähenähtaval kohal. Juhuslikud pritsmed leelisitud pindadel (nt. puidust põrandaliistud, värvitud/peitsitud pinnad) eemaldada koheselt niiske/märja lapiga. Mitte kasutada veetundlikel pinnakattematerjalidel, nt. katmata puit või kork.

