

TASKI® Jontec Tensol

Põranda puhastus- ja hooldusvahend

Kirjeldus

Põranda puhastus- ning hooldusvahend, mis ei ladestu ega jäta jälgi. Sobib suurepäraselt vahatatud ja vahatamata kõvade põrandapindade puhastamiseks ning hoolduseks.

Omadused

- Hästi tasakaalustatud valem, mis põhineb vees lahustuvatel hooldusainetel
- Vähevahutav
- Sisaldab libastumisvastast ainet
- Mitmekülgne rakendus
- Värske lõhnaga
- Puhastus- ning hooldusvahend, mis ei ladestu
- Sisaldab lõhna neutraliseerivat tehnoloogiat

Eelised

- Sobib ideaalselt uue põlvkonna põrandatele (polüuretaan/eeltöödeldud põrandad)
- Puhastab ja hooldab ilma jääkaineid jätmata, luues libisemiskindla ja mustust tõrjuva pinna
- Sobib ideaalselt kasutamiseks põrandapesumasinas
- Libastumisvastane lisand märgpesu puhuks
- Sobib ka niiskeks pesuks ja ketasmasinaga kasutamiseks.
- Hävitab ebameeldiva lõhna molekulid, tugevdades seeläbi lõhna toimet ning jättes värsket aroomi.
- Ideaalne uue põlvkonna põrandakattematerjalide (polüuretaan/eeltöödeldud põrandad) töötluseks.

Kasutusjuhend

Doseerimine: TASKI Jontec Tensol on saadaval erinevate suurustega pakendites ning seda on võimalik doseerida nii käsitsi (standardkontsentraati) kui ka läbi mõne meie doseerimissüsteemi (EXACT, SmartDose™, QuattroSelect®, IntelliDose, J-Flex®). Täpsemaks informatsiooniks erinevate doseerimis-süsteemide kohta palun lugege tehnilise teabe tabelit. Õige doseerimine on säästlikum ning vähendab mõju keskkonnale.

Kasutamine

Manuaalne

Märgpesu: Doseerige/lahjendage toodet vett täis ämbrisse, kandke lahus peale ning seejärel eemaldage must lahus.

Niiske pesu: Doseerige/lahjendage toodet veega täidetud pihustipudelisse. Pihustage lahust kokkuhoidlikult mopile ning peske põrand. Loputage või vahetage lappi tihedalt.

Masinpesu

Põrandapesumasin: Doseerige/lahjendage toodet vett täis paaki, kandke lahus põrandale ning seejärel eemaldage see. Ketasmasin, millel on pihustiseade ning punane ketas: doseerige/lahjendage toodet pihustusseadmesse ja puhastage põrand. Lisaaläikeks poleerige põrand. (TASKI®IntelliPad on selle jaoks suurepärase ketas).

Põrandate töötluseks: Doseerige toodet vett täis ämbrisse, kandke lahust puhta mopiga põrandale ning laske kuivada. Lisaaläikeks poleerige (TASKI®IntelliPad on selle jaoks suurepärase ketas).

F3c



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Tensol F3c

Põranda puhastus- ja hooldusvahend

Tehniline info

Platvorm	Tootekood	Kirjeldus/Paki suurus	Pihustipudel	Ämber	Masin	Välimus	Kontsen-Valmistraadi lahuse		Suhteline Tihedus (20°C)
							pH	pH	
Standard kontsentratsioon	7513138	TASKI Jontec Tensol 6 x 1 L	100 ml / 500 ml pihustipudel (20%) üheketallise masinaga pihustamismeetodiks	25 ml/5 L (0.5%) max 2% niiske pesu: 25/500 ml (5%) Initial treatment: 1,25/5 L (20%) max 50% (poorne põrand)	50 ml / 10 L (0,5%) Max 2%	Selge, värvitu	= 8	7-8 (1%)	1.00 g / cm ³
	7513139	TASKI Jontec Tensol 2 x 5 L							
	7513141	TASKI Jontec Tensol 2 x 10 L							
	7513143	TASKI Jontec Tensol 1 x 200 L							
EXACT	7513145	TASKI Jontec Tensol konts. DB 6 x 1 L	2 korgitait / 500 ml (4%)	Initial treatment: 1,25/5 L (20%) max 50% (poorne põrand)	2 cap / 10 L (0,2%) Max 2 korgitait (0,4%)	värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97 g / cm ³
	G11702	TASKI Jontec Tensol konts. DB 6 x 1 L							
	7513152	TASKI Jontec Tensol konts. Cb 1 x 5 L							
IntelliDose	7515723 7518325	TASKI Jontec Tensol ID 2 x 1,5 L	Pole antud	Pole antud	0,2%, 0,3%, 0,5%	Selge värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97 g / cm ³
J-Flex	7513446	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1x1,5 L	Pole antud	0,2 või 0,5% (60 kuni 150 5 L ämbritait)	0,2 or 0,5% (30 kuni 75 10 L paagitait)	Selge värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97 g / cm ³
	G11578	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1 x 1,5 L							
	7512661	TASKI Jontec Tensol J-Flex 1 x 5 L							
Quattro Select*	7517108	TASKI Jontec Tensol QS 2 x 2,5 L	pihustimeetod: 4% (vali õige pihustiotsik)	0,2 kuni 0,4%	0,2 kuni 0,4%	Selge, värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97 g / cm ³
SmartDose	7520198	TASKI Jontec Tensol SD 1 x 1,4 L	20ml/500ml (5%) pihustipudel (70/500ml pihustipudel)	0,2% (140 5L ämbritait) : 1 pihustamine max 0,4%	(34 to 70 / 10 L tank) by (34 to 70 of 10 L tank)	Selge, värvitu	= 9	8,8 (10%)	0.97 g / cm ³
	7520201								

Ülaltoodud andmed on tüüpilised normaaltoangu korral ja neid ei tohiks käsitseda toote tehnilise kirjeldusena.

Turvalise käitlemise ja hoiustamise juhend

Antud toote täielik ohutu kasutuse ja -käitlemise juhend on kirjas eraldi toote ohutuskardil (Safety Data Sheet – SDS).

<https://sds.sealedair.com/> Saadaval ainult professionaalsetele kasutajatele või spetsialistidele. Hoiustada originaalpakendis. Hoida ekstreemsete temperatuuride eest.

Toote sobivus

Ei sobi kasutamiseks mittevööndilistel põrandatel, näiteks katmata puit või kork.

Keskkonnainfo

Selles tootes kasutatud surfaktandid on klassifitseeritud biolagunevateks vastavalt EC direktiividele EC direktiividele 73/404/EEC ja 73/405/EEC ja nende edasistele parandustele.

Tunnustused

DIN V 18032-2:2001-04 sertifikaat nr. 901 5441 000-2/Kf/Sc, välja antud: 17.04.2008 (TASKI Jontec Tensol standard kontsentradi kohta).

