

Bendurool ultra

Vahaeemaldus- ja põrandapuhastusvahend

KASUTUSALA

Bendurool ultra on ette nähtud plast- ja kivi põrandatelt vaha eemaldamiseks ja üldpuhastamiseks. Bendurool ultra sobib ka kvartsvinüülpõrandate ehitusjärgseks puhastamiseks. Bendurool ultra ei sobi linoleum-, kumm-, puu- ja parkettpõrandate üldpuhastamiseks.

OMADUSED

Bendurool ultra sobib sisseimbunud mustuse ja tugevalt kinnisööbinud vaha eemaldamiseks. Bendurool ultraga saab hõlpsalt puhastada high speed – menetlusele hooldatud põrandaid. Tänu vähesele vahule kergendab Bendurool ultra tööd kasutades masinpesu. Aine ei sisalda ammoniaaki.

TOIMEAINED:

sünteesilised pindaktiivsed mustuse ja rasva eemaldamine ained

TOIME:

rasva eemaldamine

VÄLIMUS:

kirgas vedelik

89/542-EEC:

Aine sisaldab:

üle 30% -, 15 – 30% -,
5 – 15% -, alla 5%
mitteioonseid
pindaktiivseid aineid,
lõhnained

pH-TASE:

kontsentraat: 13,0
kasutajalahus: 12,5

PAKEND:

5 L

LADUSTAMINE

Hoida külma eest.

TURVALISUS

Enne toote kasutamist tutvu toote ohutuskaardiga ja tootel oleva etiketiga. Mitte segada teiste ainetelega.

DOSEERIMINE

Vastavalt määrumisastmele 1 – 3 L/ 10 L vee kohta. Üldpuhastus: 0,2 – 2 dl/ 10 L vee kohta.

KASUTAMINE

Bendurool ultrast valmistatud lahus kantakse puhastatavale pinnale, kasutades moppi või harja. Põrand pestakse seejärel käsitsi või masinaga kasutades põrandamaterjalile vastavat harja või hõõrumisketast. Tugevalt määrduvad pindadel võib pikeneda aine mõjuaega kuni 5 minutini ja seejärel puhastada põrandad puhastusainest vesiimuriga, põrandapesumasina või kuivatuslapiga koheselt, vältimaks eemaldunud mustuse ja vaha kuivamist pinnale. Enne pindade vahatamist tuleb põrandal lasta korralikult kuivada.

