



## JohnsonDiversey Oxofoam

### Kloori sisaldav vahupesuvahend

# VF5L

#### Kirjeldus

**Oxofoam** on kloori sisaldav vahupesuvahend, mis on välja töötatud regulaarseks üldpuhastusvahendina kasutamiseks toiduainete-, joogi- ja piimatööstuses.

#### Põhiomadused

**Oxofoam**’i koostis on tasakaalustatud kombinatsioon leelistest, pindaktiivsetest ainetest, sekvestrantidest ja naatriumhüpokloriidist. Ta eemaldab efektiivselt mitmesuguse toiduainetest pärineva mustuse, nagu taimsed ja loomsed rasvad, veri ja valk. Peale selle aitab kloorisisaldus eemaldada orgaanilise ja taimse päritoluga plekke ja takistab valkainete sadestumist.

**Oxofoam**’i soovitatakse kasutada loomade ja lindude tapamajades ning kalatööstuses valkaineterikast ja rasvast mustust sisaldavate objektide igapäevaseks puhastamiseks. **Oxofoam**’i võib kasutada põrandate, seinte, lõikelaudade, pakkimismasinade, transportööri ja teiste tootmisprotsessis kasutatavate seadmete pesemiseks.

**Oxofoam**’i pinnalekandmiseks sobib enamik vahupesuseadmeid.

#### Eelised

- Eraldab efektiivselt raskestieemaldatava rasva ja valkaineterikka mustuse
- Kergendab plekkide eemaldamist
- Takistab valkainerikaste kihtide moodustumist
- Sobib kasutamiseks kareda vee korral
- Kerge maha loputada

#### Kasutusjuhised

**Oxofoam**’i töölahuse kangus varieerub 2-5 mahu% vahel, sõltuvalt mustusastmest ja -tüübist. Täpsemad juhised on toodud konkreetse objekti infokaardil.

#### Tehnilised andmed

Välimus	selge, kollane vedelik
Suhteline tihedus 20 °C juures	1.17
pH (1%-ne lahus 20°C juures)	12.0
Keemiline hapnikutarve (KHT)	99 gO <sub>2</sub> /kg
Lämmastiksisaldus (N)	puudub
Fosforisisaldus (P)	10 g/kg

Ülaltoodud andmed kehtivad tavatootmise korral; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga.

#### Ohutu käitlemine ja säilitamine

Säilitada originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstuna, vältida väga kõrgeid ja väga madalaid temperatuure. Hoida eemal hapetest. Täielik informatsioon toote ohutu kasutamise ja hävitamise kohta on toodud eraldi ohutuskaardil.

## JohnsonDiversey Oxofoam

### Toote sobivus

**Oxofoam**'i võib sisalduse ja temperatuuri kohta antud soovitude raames kasutada toiduainetetööstuses tavapärastel kõrgekvaliteedilistel teraspindadel. **Oxofoam** ei sobi alumiinium- ja tsinkpindadele. Pärast puhastamist loputada pinnad hoolikalt (1 tunni jooksul).

Enne pikaajalist kasutamist on soovitatav kahtluse korral testida kokkusobivust konkreetsete materjalidega.

### Testimismeetod

Ei kohaldata.

### Kasutatavad pakendi suurused

Tootekood	Pakendi suurus
7509245	20L
7509246	200L
7509247	950L

